



Haute performance de lavage et grands paniers modulables

Avec sa haute performance de lavage, le lave-vaisselle élimine facilement les résidus d'aliments tenaces. Des paniers modulables et fluides à sections rabattables sont dotés de supports à verres uniques. Le système d'eau ultra-efficace utilise seulement 8,4 litres par lavage.

Caractéristiques du produit

Paniers EasyFlex : un grand espace modulable pour un chargement simplifié

Les nouveaux paniers EasyFlex fluides sont dotés de picots en caoutchouc antidérapants qui protègent les verres et autres articles délicats des chocs. Deux rangées rabattables permettent d'accueillir la vaisselle volumineuse ou atypique. Le tiroir à couvert est même adapté aux



SatelliteClean® Pro : la technologie innovante à l'épreuve des résidus tenaces

Le SatelliteClean® Pro est doté d'un bras de pulvérisation à double rotation qui offre une aspersion efficace de l'eau dans tous les recoins. Résultat : les résidus d'aliments tenaces sont intégralement éliminés, en seulement 90 minutes, sans eau supplémentaire.



Choisissez l'heure, le lave-vaisselle s'occupe du reste

Avec l'affichage TimeSelect, plus besoin de choisir un programme. Vous choisissez l'heure, le lave-vaisselle s'occupe du reste.



Un séchage naturel à l'air frais qui remplace la chaleur

AirDry finit de sécher la vaisselle à l'air frais, naturellement. La porte s'ouvre automatiquement en fin de cycle, laissant l'air entrer dans le lave-vaisselle, pour un séchage 3 fois supérieur aux systèmes avec porte fermée.



- Lave-vaisselle intégrable
- Nombre de programmes: 9
- Programmes: QuickSelect 30 Min., Prélavage, QuickSelect 90 Min., Automatique, ECO, 120 Minutes, QuickSelect 60 Min., ExtraSilent, Nettoyage des machines
- Options: Extra Silent, GlassCare, XtraPower, ZoneClean
- Programme de nettoyage
- Commande: Touches à effleurement
- Écran LCD, 3 chiffres
- Signal de fin
- Mise en marche différée
- Affichage du temps restant
- Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel
- Réglage électronique de la dureté de l'eau
- Charnière à double articulation
- Ouverture automatique à la fin du programme: AirDry
- Adapté au montage en hauteur
- Fonctionnement à l'eau chaude
- Système de protection contre les inondations AquaControl
- Sécurité anti-surchauffe
- Façade de porte non comprise dans la livraison

Caractéristiques techniques

Couleur du panneau	Noir
Nombre de couverts	14
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh)	54
Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh)	0.542
Cons. d'eau / 1 cycle Eco (l)	8.4
Durée du programme / Eco (h:min)	4:30
Bruit dB(A)	42
Classe de bruit (A-D)	B
Tuyau d'évacuation (cm)	180
Hauteur de l'appareil (mm)	815
Largeur de l'appareil (mm)	596
Profondeur de l'appareil (mm)	570
Fusible (A)	10
Fréquence (Hz)	50-60
Tension réseau (V)	200-240
Poids net (kg)	37
Pays d'origine	IT
Numéro d'article / PNC	911 463 037
Code EAN	7333394141046
Product Partner Code	-

