

**Une flexibilité optimale qui s'adapte à vos besoins. Discrétion assurée.**

Flexibilité optimale: SuperLuxe s'adapte à toute votre vaisselle grâce à des paniers modulables qui glissent en douceur. Économe en énergie et en eau, il élimine les résidus alimentaires les plus tenaces en toute discrétion.

Caractéristiques du produit**Paniers multifonctionnels EasyFlex Pro pour plus d'options de chargement**

Les rangées rabattables des paniers EasyFlex Pro optimisent l'espace de chargement tandis que les supports et picots en caoutchouc antidérapants des paniers supérieur et inférieur gardent les verres délicats en place, à l'abri des chocs. Disponibles avec tiroir à couverts ou

**Rails à faible friction pour un mouvement fluide des paniers**

Découvrez le confort et la fluidité des paniers sur nos ComfortRails® hexagonaux, pensés pour un mouvement sans effort.

**Déchargez plus facilement grâce au panier inférieur qui se soulève à 25 cm**

Chargez et déchargez vite et facilement avec ComfortLift®, le mécanisme de remontée articulé qui soulève sans effort le panier inférieur plein jusqu'au panier supérieur.

**Porte Push2Open : ouverture sans poignée, pour une intégration parfaite**

Avec la porte Push2Open sans poignée, votre lave-vaisselle se fond avec élégance aux meubles de la cuisine. Une simple pression en haut de la porte suffit pour l'ouvrir.

**Performance de lavage pour une discrétion absolue**

Ultra silencieux, notre premier lave-vaisselle SuperSilent s'exécute sans interrompre vos conversations ou activités et offre une vaisselle impeccable, grâce à un logiciel optimisé et un système hydraulique repensé.



- Lave-vaisselle entièrement intégrable
- Nombre de programmes: 8
- Programmes: Nettoyage des machines, QuickSelect 30 Min., Prélavage, Automatique, ECO, 120 Minutes, QuickSelect 60 Min., QuickSelect 90 Min.
- Options: ZoneClean, Extra Silent, GlassCare
- Programme de nettoyage
- Commande: Touche
- Écran TFT + EcoTime-Manager
- Écran LCD + 3 chiffres + EcoTime-Manager
- Signal de fin
- Mise en marche différée
- Affichage du temps restant
- Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel
- Réglage électronique de la dureté de l'eau
- Montage de porte coulissante
- Ouverture automatique à la fin du programme: AirDry
- Adapté au montage en hauteur
- Fonctionnement à l'eau chaude
- Système de protection contre les inondations AquaControl
- Sécurité anti-surchauffe

Caractéristiques techniques

Couleur du panneau	Noir
Nombre de couverts	14
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh)	49
Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh)	0.488
Cons. d'eau / 1 cycle Eco (l)	8.4
Durée du programme / Eco (h:min)	5:10
Bruit dB(A)	38
Classe de bruit (A-D)	A
Tuyau d'évacuation (cm)	180
Hauteur de l'appareil (mm)	865
Largeur de l'appareil (mm)	596
Profondeur de l'appareil (mm)	560
Fusible (A)	10
Fréquence (Hz)	50-60
Tension réseau (V)	200-240
Poids net (kg)	44
Pays d'origine	IT
Numéro d'article / PNC	911 494 013
Code EAN	7333394140919
Product Partner Code	-

