Electrolux

Pompe à chaleur Sèche-linge C B 9.0 kg

TWSL4IE500





Technologie 3DScan. Couettes et doudounes comme neuves. Performances rétablies à 100 %*
Le premier sèche-linge équipé de la technologie 3DScan. Elle mesure le taux d'humidité en profondeur à l'intérieur des articles. Des capteurs garantissent que les doudounes et les duvets sont entièrement séchés jusqu'au centre et restent chauds et moelleux.

* Sur la base d'un test de résistance thermique d'articles séchés en utilisant la technologie 3DScan, réalisé en externe conformément à la norme ISO 11092.

Sèche-linge à pompe à chaleur avec 3DScan, SensiDry et Connectivity. Capacité de 9 kg, classe d'efficacité énergétique A+++ et niveau sonore de 63 dB(A).

Caractéristiques du produit



Linge moins froissé. repassage facile. Avec ProSteam®*
ProSteam® aide à neutraliser les odeurs et à réduire les plis de vos vêtements.* Un linge moins froissé permet de réduire vos efforts de repassage et de moins endommager vos vêtements. ProSteam® allonge la durée de vie de vos vêtements.

*La méthode de test interne montre une réduction des plis allant jusqu'à 40 % sur un tissu 100 % coton après un cycle ProSteam®.

ElectroluxConnected: l'interaction avec votre appareil passe au niveau supérieur
Avec ElectroluxConnected, votre appareil compatible Wi-Fi se connecte facilement à votre application. Accédez à des informations utiles, utilisez la commande vocale et gagnez du temps. Simplifiez chaque jour le soin de votre linge.



AbsoluteCare - aucun rétrécissement garanti*
AbsoluteCare utilise des cycles de séchage précis pour la laine et la soie, ajustant les mouvements du tambour et les températures pour éviter le rétrécissement et la déformation. Il y a même une garantie de non-rétrécissement pour la laine lavée à la main, avec une certification

* En comparaison avec le séchage à plat des lainages.

PRECISEDRY. OPTIMISE TEMPS ET ÉNERGIE, PRÉSERVE VOTRE LINGE
Les sondes d'humidité avancées de PreciseDry ajustent la durée de séchage et la consommation d'énergie au taux d'humidité de votre linge. Vous préservez ainsi la qualité de vos vêtements plus longtemps grâce à un soin adapté à chaque charge.

Pas de tri, pas d'effort. Séchez les cotons et les matières synthétiques ensemble.*
MixDry sèche les cotons et les matières synthétiques de manière uniforme, sans séchage excessif ni insuffisant. Aucun tri n'est nécessaire.*

*Test réalisé avec des charges mixtes jusqu'à 5 kg de coton et de matières synthétiques.

- Affichage LED extra-large
- Large affichage LED
- Connectivity
- Programmes: Linge de lit, Coton, Linge délicat, Duvet, Eco, Hygiène, Mix, Outdoor, 3kg Quick, Vapeur, Facile d'entretien, Laine
- Affichage du temps restant
- Programmes de séchage totalement électroniques
- Programme minuté
- Fonction Défroissage en fin de programme
- Woolmark Blue
- Bac de récupération du condensat, l: 5.56
- Évacuation directe du condensat
- Grande ouverture de remplissage, cm 5
- Mesure de l'humidité résiduelle à trois niveaux
- Porte transparente de l'appareil
- Réfrigérant 290
- Sécurité enfants
- Surveillance de la température

Electrolux

Pompe à chaleur Sèche-linge C B 9.0 kg

TWSL4IE500

Caractéristiques techniques

Couleur	Blanc
Capacité de séchage (kg)	9.0
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	C
Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh)	1.06
Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh)	106
Durée du programme à pleine charge (h:min)	3:19
Durée du programme à demi-charge (h:min)	1:50
Classe de bruit (A-D)	B
Bruit dB(A)	63
Classe de condensation (A-D)	B
Efficacité de condensation pondérée (%)	91
Efficacité de condensation moyenne à pleine charge (%)	91
Efficacité de condensation moyenne à demi-charge (%)	91
Consommation énergétique du programme Eco à pleine charge, kWh/cycle	1.68
Consommation énergétique du programme Eco à charge partielle, kWh/cycle	0.86
Durée pondérée du programme écologique (min)	2:11
Consommation énergétique pondérée du programme Eco, kWh/cycle	1.06
Porte	à gauche et réversibles
Hauteur de l'appareil (mm)	850
Largeur de l'appareil (mm)	596
Profondeur d'encastrement requise (mm)	663
Profondeur avec porte ouverte (Chargement frontal) (mm)	1108
Longueur du câble (M)	2.1
Fusible (A)	10
Valeur de raccordement (W)	1600
Fréquence (Hz)	50
Tension réseau (V)	230
Poids net (kg)	51.5
Pays d'origine	PL
Numéro d'article / PNC	916 099 548



