Congélateur coffre Pose-Libre 308 L 1120 mm D

GT316



Dégivrez moins souvent
Avec le système intégré 600 LowFrost, il n'a jamais été si facile d'éviter la formation de givre. Il réduit la formation de givre sans effort, pour que vous n'ayez pas à dégivrer votre congélateur aussi souvent.

Caractéristiques du produit

Choisissez les réglages du congélateur avec les commandes électroniques.
Les commandes électroniques vous permettent d'ajuster les réglages et la température interne du congélateur.

Congeler rapidement des aliments frais avec FastFreeze
La fonction FastFreeze préserve mieux les vitamines, la saveur et toutes les qualités nutritives des aliments frais en les surgelant rapidement.

Éclairage par LED de première qualité dans le congélateur
L'éclairage interne par LED diffuse une lumière subtile et feutrée qui se déploie harmonieusement dans tout l'espace.

Paniers empilables, pour une congélation organisée
Optimisez l'espace disponible dans le congélateur coffre avec des paniers empilables. Organisez vos aliments en fonction de vos besoins et trouvez les ingrédients plus facilement.

Roulettes : déplacez et installez sans efforts
Les réfrigérateurs et congélateurs roulent facilement en place avec nos roulettes. Maintenant, déplacer et installer votre appareil se fait presque sans effort.

- Type de contrôle: Boutons-poussoirs
- Affichage de la température: Barres LED
- Interrupteur de congélation rapide
- Système d'ouverture facile du couvercle:
- Éclairage: LED sur le côté
- Dispositif de dégivrage à l'avant:
- Nombre de paniers: 3
- Nombre de roues: 4 pieds
- Alarme de température: non
- Signal d'avertissement de porte:

Electrolux

Congélateur coffre Pose-Libre 308 L 1120 mm D

GT316

Caractéristiques techniques

Capacité utile totale (L)	308
Classe d'efficacité énerg. (A-G)	D
Bruit dB(A)	39
Classe de bruit (A-D)	C
Cons. d'énergie par an (kWh)	188
Min. Température ambiante, °C	10
Max. Température ambiante, °C	43
Durée de stockage en cas de dysfonct. (h)	36
Classe climatique	SN-N-ST-T
Section congélation classification par étoiles	4 étoiles
Temps de stockage en cas de panne (h)	42
Valeur de raccordement (W)	155
Tension réseau (V)	230-240
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (M)	2
Poids net (kg)	43
Pays d'origine	CN
Hauteur de l'appareil (mm)	845
Largeur de l'appareil (mm)	1120
Profondeur de l'appareil (mm)	700
Numéro d'article / PNC	922 718 169
Code EAN	7332543733552

Product Partner Code	-