Combiné réfrigérateur / congélateur installation de porte fixe NoFrost 176.9 cm D

AIK2760R



Le froid qui s’adapte à vos besoins. No Frost réduit la formation de givre
Ajout de provisions ou départ en vacances, le réfrigérateur-congélateur No Frost AI CoolAssist® s’adapte intuitivement à votre mode de vie et règle le froid pour une fraîcheur sans effort. No Frost prévient la formation de givre, pour ne plus avoir à dégivrer.

Caractéristiques du produit



AI CoolAssist® – Le froid ultra-performant qui s’adapte à vos besoins
Ajout de provision ou départ en vacances, AI CoolAssist® adapte intuitivement les paramètres de votre réfrigérateur selon votre mode de vie. AI CoolAssist® enregistre vos habitudes pour optimiser la température et peut réduire la consommation d’énergie jusqu’à 15% pendant les

*Test interne réalisé à 25 °C sur des modèles représentatifs, en comparant le mode vacances AI CoolAssist activé après 3 jours d’inactivité versus les réglages par défaut. Les économies d’énergie réelles peuvent varier selon le modèle, la température, l’usage et les conditions de fonctionnement.



TwinTech® No Frost - des aliments toujours frais, comme au premier jour
Le réfrigérateur-congélateur TwinTech® No Frost est doté d’un double système de refroidissement ultra-performant qui garantit l’absence de givre et maintient une humidité optimale qui empêche les aliments de se dessécher.



Chaque recoin. Un froid parfait. Grâce au Cooling 360°
Le Cooling 360° préserve la qualité des aliments grâce à une température constante. Disponible en métal, en verre ou en plastique, il empêche les ingrédients de geler à l’arrière en faisant circuler l’air froid à travers plusieurs canaux pour un refroidissement uniforme.*

Le design et les matériaux du Cooling 360° peuvent varier selon les marchés (métal, verre, plastique). Les spécifications techniques et matériaux des produits peuvent varier selon les régions. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus d’informations.



Bac Extra fraîcheur. Pour les morceaux frais délicats
Ralentissez la maturation de vos fromages et viandes froides préférés en les rangeant dans le bac Extra fraîcheur. La température y est plus basse que dans le reste du réfrigérateur.



Nouvelle ère d’innovation Réfrigérateur-congélateur unique en plastique recyclé*
Nouvelle ère de réfrigération ! Nous vous présentons notre réfrigérateur-congélateur dont le revêtement intérieur est composé à 70 % de plastique recyclé. Le plastique des réfrigérateurs mis au rebut est utilisé pour en fabriquer de nouveaux, réduisant ainsi les déchets grâce à

*Doublure intérieure rHIPS fabriquée avec jusqu’à 70 % de plastique recyclé, ce qui représente 13 % du plastique total du réfrigérateur.

- Type de contrôle: Touche électronique
- Affichage de la température:
- Congélation rapides
- Technologie de congélation: NoFrost
- Éclairage: LED
- Nombre de tiroirs NaturaFresh™: Aucun
- Nombre de tiroirs partie réfrigération:
- Nombre d’étagères partie réfrigération: 3
- Nombre de tiroirs partie congélation: 3
- Nombre de tablettes partie congélation: 2, largeur totale, en verre
- Compartiment à beurre avec couvercle
- Nombre de compartiments de bouteilles: 1
- Alarme de température: sonore et visuelle
- Alarme d’ouverture de porte: optique, acoustique, acoustique
- Montage sur porte fixe
- Porte avec SoftClosing

Combiné réfrigérateur / congélateur installation de porte fixe NoFrost 176.9 cm D

AIK2760R

Caractéristiques techniques

Porte	à droite et réversibles
Capacité utile totale (L)	245
Capacité utile du comp. réfrigérateur (L)	182.1
Capacité totale du congélateur (L)	62
Capacité compart. 4* congélateur (L)	62.4
Classe d'efficacité énerg. (A-G)	D
Bruit dB(A)	34
Classe de bruit (A-D)	B
Cons. d'énergie par an (kWh)	173
Classe climatique	SN-N-ST
Min. Température ambiante, °C	10
Max. Température ambiante, °C	38
Durée de stockage en cas de dysfonct. (h)	11
Hauteur de l'appareil (mm)	1769
Largeur de l'appareil (mm)	557
Profondeur de l'appareil (mm)	549
Hauteur (mm)	1780
Largeur d'encastrement (mm)	560
Profondeur d'encastrement (mm)	550
Tension réseau (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Valeur de raccordement (W)	120
Fusible (A)	1.3
Longueur du câble (M)	2.4
Poids net (kg)	68
Pays d'origine	IT
Numéro d'article / PNC	925 552 015
Code EAN	7333394141213