



Multichill 0° : vous permet de créer votre propre solution de stockage
 Multichill 0° vous aide à préparer de délicieux repas tout en vous apportant la flexibilité de conserver vos ingrédients à une fraîcheur optimale que vous voulez refroidir des boissons, décongeler des aliments ou les mariner.

Caractéristiques du produit

Profitez d'un espace de stockage plus flexible avec le tiroir MultiChill 0°
 Sublimez vos plats avec la conservation optimisée du tiroir modulable MultiChill 0° pour la viande et le poisson. Activez les programmes en fonction de vos besoins via l'application : garder des boissons bien fraîches, décongeler en toute sécurité, garder des restes.



Préservez la qualité de vos aliments grâce au Glass Cooling 360° au design épuré

Des canaux d'air intégrés à la paroi arrière du Glass Cooling 360° assurent une distribution optimisée de l'air froid pour une température maîtrisée et une qualité préservée. Le fond en verre accentue la luminosité intérieure et ajoute une touche d'élégance.

Une révolution - Un réfrigérateur-congélateur unique en plastique recyclé*

Nous sommes fiers de présenter notre réfrigérateur-congélateur unique, avec un revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé. Le plastique des réfrigérateurs mis au rebut est utilisé pour en fabriquer de nouveaux, ce qui permet de réduire les déchets grâce à la



*Doubleure intérieure rHIPS fabriquée avec jusqu'à 70 % de plastique recyclé, ce qui représente 13 % du plastique total du réfrigérateur.

Jusqu'à 95 % de vitamines préservées avec la technologie GreenZone.*
 GreenZone+ est le tiroir de stockage idéal qui élimine l'excès d'humidité tout en préservant la bonne quantité pour vos légumes. Il permet de conserver jusqu'à 95 % des vitamines après 11 jours, en protégeant les produits avec la bonne quantité d'humidité.*

*Taux de conservation des vitamines selon un test externe sur la rétention de la vitamine C dans les myrtilles après 11 jours passés dans le compartiment GreenZone.

Un congélateur convertible pour plus de flexibilité

Profitez de plus de flexibilité avec votre réfrigérateur-congélateur grâce à un compartiment congélateur entièrement convertible. Vous pouvez maintenant régler le congélateur à +4 °C pour agrandir votre espace réfrigérateur ou continuer à l'utiliser à sa température habituelle



- Type de contrôle: Touche électronique
- Affichage de la température:
- Refroidissement rapides
- Congélation rapides
- Technologie de congélation: No Frost Convertible
- Éclairage: LED
- Réglage de l'humidité pour le tiroir à légumes
- Nombre de tiroirs NaturaFresh™: 1
- Nombre de tiroirs partie réfrigération:
- Nombre d'étagères partie réfrigération: 1 + 1 FlexiShelf
- Nombre de tiroirs partie congélation: 3
- Nombre de tablettes partie congélation: 2, largeur totale, en verre
- Compartiment à beurre avec couvercle
- Nombre de compartiments de bouteilles: 1, avec decor
- Alarme de température: sonore et visuelle
- Alarme d'ouverture de porte: optique, acoustique
- Montage sur porte fixe
- Porte avec SoftClosing

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------|
| Porte | à droite et réversibles | Valeur de raccordement (W) | 120 |
| Capacité utile totale (L) | 245 | Fusible (A) | 1.3 |
| Capacité utile du comp. réfrigérateur (L) | 115.6 | Longueur du câble (M) | 2.4 |
| Capacité utile 0° zone (L) | 66.5 | Poids net (kg) | 83 |
| Capacité totale du congélateur (L) | 62 | Pays d'origine | IT |
| Capacité compart. convertible congélateur (L) | 62.4 | Numéro d'article / PNC | 925 573 056 |
| Classe d'efficacité énerg. (A-G) | B | Code EAN | 7333394084985 |
| Bruit dB(A) | 29 | | |
| Classe de bruit (A-D) | A | | |
| Cons. d'énergie par an (kWh) | 125 | | |
| Classe climatique | SN-N-ST | | |
| Min. Température ambiante, °C | 10 | | |
| Max. Température ambiante, °C | 38 | | |
| Durée de stockage en cas de dysfonct. (h) | 11.5 | | |
| Hauteur de l'appareil (mm) | 1769 | | |
| Largeur de l'appareil (mm) | 557 | | |
| Profondeur de l'appareil (mm) | 549 | | |
| Hauteur (mm) | 1780 | | |
| Largeur d'encastrement (mm) | 560 | | |
| Profondeur d'encastrement (mm) | 550 | | |
| Tension réseau (V) | 220-240 | | |
| Fréquence (Hz) | 50 | | |

IK2591BNZ / IK2590BN / IK2582BN /
 IK2541BNZ / IK2481BN / IK2721B /
 IK2621B

Möbelfronten auf Gerätetüren verschraubt*

