Vitrocéramique Plan de cuisson 60 cm

KFA58DM





Commande des zones de cuisson à curseur
Plus de touche ou de bouton avec la commande DirectControl: effleurez simplement la puissance de votre choix sur le panneau de commande. La nouvelle commande par curseur est un réel point fort: laissez glisser votre doigt sur la zone de commande pour augmenter ou diminuer la température de cuisson.

Caractéristiques du produit

Une cuisson précise grâce à la chaleur résiduelle
Le minuteur exploite la chaleur résiduelle de la table de cuisson en fin de cuisson pour des résultats précis, sans apport de chaleur supplémentaire.

Zone à trois cercles et zone extra large
Ce plan de cuisson offre une grande variété d'options pour cuisiner: différentes tailles de zones de cuisson, une zone à trois cercles et une zone extra large. Tout pour garantir une adaptation à vos ustensiles de cuisson.

Utilisation efficace de la chaleur résiduelle
OptiHeat Control enregistre pour chaque zone de cuisson la quantité de chaleur résiduelle. Vous pouvez ainsi utiliser celle-ci de manière très efficace, et voir quelle zone de cuisson est encore tiède afin d'assurer votre sécurité.

Suivez de près chaque étape du processus de cuisson avec la fonction"Temps écoulé".
Pour vous permettre de suivre de près la cuisson de chaque plat, le minuteur part de zéro et poursuit le décompte jusqu'à ce que vous l'arrêtiez ou le reprogrammiez.

- Protection anti-surchauffe

AEG

Vitrocéramique Plan de cuisson 60 cm

KFA58DM

Caractéristiques techniques

Technologie de chauffage	Vitrocéramique
Type de construction:	avec cadre large
Mode de commande	Commande directe du slider
Variantes d'encastrement	à plat
Fonctions	Signal sonore de mise en marche, Automatic heating-up, Contrôle parental, Compteur de temps de cuisson, Contrôle parental, Compteur de temps court, Bouton Pause, Signal sonore de fin, Horloge, Indicateur de chaleur résiduelle à 3 niveaux
Hauteur de montage affleurant (mm)	40
Hauteur (mm)	40
Largeur de l'appareil (mm)	576
Profondeur de l'appareil (mm)	516
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	560
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	490
Nombre de zones de cuisson	4
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210/175/120 mm, 2,3/1,6/0,8 kW
arr. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 145 mm, 1,2 kW
av. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 145 mm, 1,2 kW
arr. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 265/170 mm, 2,2/1,4 kW
Longueur du câble (M)	1.5
Tension réseau (V)	400V2N
Fusible (A)	2x16
Poids net (kg)	7.7
Numéro d'article / PNC	949 492 644
Pays d'origine	RO
Product Partner Code	-
Code EAN	7333394020044

