



Commande des zones de cuisson par pression de touche

Choisissez facilement et avec précision vos réglages d'une simple pression du doigt. Le système SingleControl vous offre un accès direct à tous les éléments de commande du plan de cuisson.

Caractéristiques du produit

Forme idéale adaptée à vos poêles et casseroles

Grâce aux trois zones de cuisson de taille différente, vous pouvez choisir la zone de cuisson qui convient le mieux à votre poêle.

Indication de chaleur résiduelle des zones de cuisson

Grâce à l'indication de chaleur résiduelle, un coup d'œil suffit pour savoir laquelle des quatre zones de cuisson est encore chaude.

Une table de cuisson qui ne peut pas être mise en marche de manière accidentelle

La sécurité enfant garantit que votre table de cuisson ne sera pas mise en marche accidentellement ou de manière intentionnelle.

- Protection anti-surchauffe

Caractéristiques techniques

Technologie de chauffage	Vitrocéramique	Fusible (A)	3x16
Type de construction:	avec cadre large	Poids net (kg)	7.25
Mode de commande	Commande Touch	Numéro d'article / PNC	949 492 645
Variante d'encastrement	à plat	Pays d'origine	RO
Fonctions	Contrôle parental, Indicateur de chaleur résiduelle	Product Partner Code	-
Hauteur de montage affleurant (mm)	40	Code EAN	7333394020051
Hauteur (mm)	40		
Largeur de l'appareil (mm)	576		
Profondeur de l'appareil (mm)	516		
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	560		
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	490		
Nombre de zones de cuisson	4		
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210 mm, 2,3 kW		
arr. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 145 mm, 1,2 kW		
av. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 145 mm, 1,2 kW		
arr. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 180 mm, 1,8 kW		
Longueur du câble (M)	1.5		
Tension réseau (V)	400V2N		

