


Cuisson par induction: grande réactivité et performances élevées

La cuisson par induction vous permet un réglage immédiat et très précis de la puissance, que ce soit pour mijoter à feu doux ou saisir à feu vif. Seul le fond de la casserole est chauffé; la surface du plan de cuisson, elle, ne l'est pas.

Caractéristiques du produit

Utilisation intelligente de l'électricité pour une consommation d'énergie réduite

La minuterie EcoTimer permet une utilisation plus efficace de l'énergie: vous tirez parti de la chaleur résiduelle du plan de cuisson pour terminer le processus de cuisson.



Résultats professionnels grâce à la zone de cuisson extra large

Ce plan de cuisson dispose, en plus des différentes tailles de zones de cuisson, d'une zone extra large. Vous pouvez donc utiliser toutes vos poêles et casseroles spéciales pour cuisiner comme un vrai pro.

Puissance maximale au doigt et à l'oeil

La fonction Booster de cette table de cuisson est idéale pour obtenir rapidement un surplus intense de chaleur ou pour faire réchauffer un plat en un rien de temps.



Utilisation efficace de la chaleur résiduelle

OptiHeat Control enregistre pour chaque zone de cuisson la quantité de chaleur résiduelle. Vous pouvez ainsi utiliser celle-ci de manière très efficace, et voir quelle zone de cuisson est encore tiède afin d'assurer votre sécurité.

Suivez de près chaque étape du processus de cuisson avec la fonction "Temps écoulé".

Pour vous permettre de suivre de près la cuisson de chaque plat, le minuteur part de zéro et poursuit le décompte jusqu'à ce que vous l'arrêtiez ou le reprogrammez.

- SlimFit-Design
- Arrêt automatique en fonction de l'activité
- Protection anti-surchauffe

Caractéristiques techniques

Technologie de chauffage	Induction	Longueur du câble (M)	1.5
Type de construction:	sans cadre	Tension réseau (V)	220-240V/400V2N
Mode de commande	Commande directe du slider	Poids net (kg)	10.9
Variantes d'encastrement	à fleur ou à plat	Numéro d'article / PNC	949 492 675
Fonctions	Indicateur de chaleur résiduelle à 3 niveaux, Signal sonore de mise en marche, Automatic heating-up, Boost, Contrôle parental, Compteur de temps de cuisson, Mode éco, Contrôle parental, Compteur de temps court, Bouton Pause, Signal sonore de fin, Horloge	Pays d'origine	RO
		Product Partner Code	-
		Code EAN	7333394022246
Hauteur de montage affleurant (mm)	49		
Hauteur (mm)	44		
Largeur de l'appareil (mm)	580		
Profondeur de l'appareil (mm)	510		
Nombre de zones de cuisson	4		
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210 mm, 3,7 kW pour les diamètres de casseroles de 160 à 210 mm		
arr. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 180 mm, 2,8 kW pour les diamètres de casseroles de 150 à 200 mm		
av. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 145 mm, 2,5 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 160 mm		
arr. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 265/170 mm, 3,2/2,3 kW		

