

### Cuisson par induction: grande réactivité et performances élevées


La cuisson par induction vous permet un réglage immédiat et très précis de la puissance, que ce soit pour mijoter à feu doux ou saisir à feu vif. Seul le fond de la casserole est chauffé; la surface du plan de cuisson, elle, ne l'est pas.

## Caractéristiques du produit



### Puissance maximale, exactement quand vous en avez besoin

La puissante fonction Booster de cette table de cuisson a été conçue pour vous offrir rapidement un surplus intense de chaleur qui vous aidera à cuisiner un plat en un rien de temps.



### Minimisez les risques et tirez parti de la chaleur résiduelle.

Grâce au témoin de chaleur résiduelle, vous savez avec précision si les plaques sont encore chaudes. Vous évitez de vous brûler et pouvez utiliser la chaleur résiduelle pour garder des plats au chaud.



### Fonction Stop+Go pour mettre en pause la cuisson

Lorsque vous vous lancez dans une recette compliquée, les pauses ne doivent pas constituer un obstacle. Appuyez sur la fonction Stop+Go pour que la plaque reste chaude. Cette fonction utile se souvient de vos paramètres de cuisson et les réactive lorsque vous souhaitez revenir



### Maîtrisez les recettes en un rien de temps

Une plaque de cuisson à induction réagit rapidement et précisément. La zone de cuisson atteint immédiatement des températures élevées selon les besoins ou se réchauffe simplement à un niveau bas.



### Pour la plus efficace des conversions électricité/chaleur

Avec la technologie à induction, il n'est plus nécessaire de préchauffer pour atteindre la température voulue ; ainsi, la consommation électrique est aussi efficace que possible.

- SlimFit-Design
- Arrêt automatique en fonction de l'activité
- Protection anti-surchauffe

## Caractéristiques techniques

Technologie de chauffage	Induction	arr. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 180 mm, 2,8 kW pour les diamètres de casseroles de 150 à 200 mm
Type de construction:	avec cadre large	Longueur du câble (M)	1.5
Mode de commande	Commande Touch	Tension réseau (V)	220-240V/400V2N
Variantes d'encastrement	à plat	Poids net (kg)	10.4
Fonctions	Boost, Contrôle parental, Contrôle parental, Compteur de temps court, Bouton Pause, Indicateur de chaleur résiduelle, Horloge, Signal sonore de mise en marche, Automatic heating-up	Numéro d'article / PNC	949 492 677
Hauteur de montage affleurant (mm)	0	Pays d'origine	RO
Hauteur (mm)	46	Product Partner Code	-
Largeur de l'appareil (mm)	576	Code EAN	7333394022260
Profondeur de l'appareil (mm)	516		
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	560		
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	490		
Nombre de zones de cuisson	4		
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210 mm, 3,7 kW pour les diamètres de casseroles de 160 à 210 mm		
arr. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 180 mm, 2,8 kW pour les diamètres de casseroles de 150 à 200 mm		
av. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 145 mm, 2,5 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 160 mm		

