



Gagnez du temps grâce à ce plan de cuisson chauffant rapidement
Cuissez rapidement grâce à cette plan de cuisson à chauffe rapide. Les zones de cuisson TopLight chauffent rapidement et régulièrement.

GK80TSPLCN Vitrocéramique avec commande à curseur

Caractéristiques du produit

Profitez d'une cuisine flexible grâce aux deux zones de cuisson

Un plan de cuisson avec deux zones extensibles et une zone ovale. Cela vous offre une plus grande flexibilité au niveau des plats que vous pouvez utiliser sur votre plan de cuisson

Cuisinez en toute clarté avec une interface utilisateur claire et des zones de cuisson foncées avec le design bicolore

Cuisinez en toute clarté avec une interface utilisateur claire et des zones de cuisson foncées grâce au design remarquable SoftPrint. Son esthétique contrastée assure une bonne lisibilité des fonctions et des réglages tout en offrant une allure moderne à votre cuisine. Le verre bicolore donne de

Remplacez votre plan de cuisson sans difficulté grâce à PlusFrame

Remplacez votre plan de cuisson sans difficulté grâce à PlusFrame. Sa conception de très grande taille recouvre le découpage qui reste après avoir retiré l'ancienne table. Par conséquent, la nouvelle plan de cuisson s'intègre de façon élégante dans votre plan de travail et la finition est parfaite.



Réglez les paramètres en toute simplicité grâce à ces curseurs directs tactiles Slider

Réglez les paramètres en toute simplicité grâce aux commandes directes tactiles Slider. Elles vous permettent d'augmenter ou de diminuer la température avec une précision et une instantanéité absolues. Par conséquent, votre plat reçoit la température exacte au moment précis. Un

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|---------------|
| Technologie de chauffage | Vitrocéramique | Longueur du câble (M) | 1.5 |
| Type de construction: | Cadre large | Tension réseau (V) | 400V2-3 |
| Mode de commande | Commande directe du slider | Fusible (A) | 3x16 |
| Variantes d'encastrement | à plat | Poids net (kg) | 10.82 |
| Fonctions | Indicateur de chaleur résiduelle à 3 niveaux, Signal sonore de mise en marche, Automatic heating-up, Contrôle parental, Compteur de temps de cuisson, Mode éco, Contrôle parental, Compteur de temps court, Bouton Pause, Signal sonore de fin, Horloge | Numéro d'article / PNC | 949 596 640 |
| | | Pays d'origine | DE |
| | | Product Partner Code | - |
| | | Code EAN | 7332543581160 |
| | | | |
| Hauteur de montage affleurant (mm) | 0 | | |
| Hauteur (mm) | 47 | | |
| Largeur de l'appareil (mm) | 828 | | |
| Profondeur de l'appareil (mm) | 548 | | |
| Nombre de zones de cuisson | 4 | | |
| av. G: puissance / Ø zone de cuisson | Ø 180/120 mm, 1,8/0,9 kW | | |
| arr. G: puissance / Ø zone de cuisson | Ø 210 mm, 2,3 kW | | |
| av. D: puissance / Ø zone de cuisson | Ø 145 mm, 1,2 kW | | |
| arr. D: puissance / Ø zone de cuisson | Ø 290/165 mm, 2,6/1,5 kW | | |

