



Gagnez du temps grâce à ce plan de cuisson chauffant rapidement
Cuissez rapidement grâce à cette plan de cuisson à chauffe rapide. Les zones de cuisson TopLight chauffent rapidement et régulièrement.

GK78TSO Vitrocéramique avec commande à curseur

Caractéristiques du produit

Profitez d'une cuisine flexible grâce aux deux zones de cuisson

Un plan de cuisson avec deux zones extensibles et une zone ovale. Cela vous offre une plus grande flexibilité au niveau des plats que vous pouvez utiliser sur votre plan de cuisson

Cuisinez en toute clarté avec une interface utilisateur claire et des zones de cuisson foncées avec le design bicolore

Cuisinez en toute clarté avec une interface utilisateur claire et des zones de cuisson foncées grâce au design remarquable SoftPrint. Son esthétique contrastée assure une bonne lisibilité des fonctions et des réglages tout en offrant une allure moderne à votre cuisine. Le verre bicolore donne de



Réglez les paramètres en toute simplicité grâce à ces curseurs directs tactiles Slider

Réglez les paramètres en toute simplicité grâce aux commandes directes tactiles Slider. Elles vous permettent d'augmenter ou de diminuer la température avec une précision et une instantanéité absolues. Par conséquent, votre plat reçoit la température exacte au moment précis. Un

Caract ristiques techniques

Technologie de chauffage	Vitroc�ramique	Longueur du c�ble (M)	1.5
Type de construction:	sans cadre	Tension r�seau (V)	400V2-3
Mode de commande	Commande directe du slider	Fusible (A)	3x16
Variantes d'encastrement	� fleur ou � plat	Poids net (kg)	10.08
Fonctions	Indicateur de chaleur r�siduelle � 3 niveaux, Signal sonore de mise en marche, Automatic heating-up, Contr�le parental, Compteur de temps de cuisson, Mode �co, Contr�le parental, Compteur de temps court, Bouton Pause, Signal sonore de fin, Horloge	Num�ro d'article / PNC	949 596 641
		Pays d'origine	DE
		Product Partner Code	-
		Code EAN	7332543581177
Hauteur de montage affleurant (mm)	49		
Hauteur (mm)	44		
Largeur de l'appareil (mm)	770		
Profondeur de l'appareil (mm)	510		
Nombre de zones de cuisson	4		
av. G: puissance / � zone de cuisson	� 180/120 mm, 1,8/0,9 kW		
arr. G: puissance / � zone de cuisson	� 210 mm, 2,3 kW		
av. D: puissance / � zone de cuisson	� 145 mm, 1,2 kW		
arr. D: puissance / � zone de cuisson	� 290/165 mm, 2,6/1,5 kW		

GK78TSO

Dunstabzugshaube B: min. 825 mm

