

**Cuisinez en toute confiance grâce à ce plan de cuisson vitrocéramique fiable**

Si vous souhaitez un plan de cuisson vitrocéramique simple, mais efficace, ne cherchez pas plus loin. Cet plan de cuisson est un atout fiable pour votre cuisine qui vous permet de cuisiner de façon créative en toute confiance.

GK58CCN Vitrocéramic comandée à partir de la cuisinière d'un coffret de commande

Caractéristiques du produit**Profitez d'une cuisine flexible grâce aux deux zones de cuisson**

Un plan de cuisson avec deux zones extensibles et une zone ovale. Cela vous offre une plus grande flexibilité au niveau des plats que vous pouvez utiliser sur votre plan de cuisson

Le nettoyage de la plan de cuisson est facile grâce à sa surface en céramique

La surface en céramique spéciale de ce plan de cuisson est très facile à nettoyer. Les taches pouvant survenir lors de la cuisson sont facilement nettoyées: un coup de chiffon et votre plan de cuisson est à nouveau étincelante de propreté.

La table indique les zones qui restent chaudes après la cuisson grâce aux indicateurs de chaleur résiduelle

Ces indicateurs de chaleur résiduelle révèlent les zones qui restent chaudes même après avoir éteint la plan de cuisson. Cela vous évite de vous brûler lorsque vous nettoyez sa surface après avoir terminé de cuisiner. Une fonction pour assurer votre sécurité.

Caractéristiques techniques

Technologie de chauffage	Vitrocéramique	Pays d'origine	DE
Type de construction:	Cadre	Product Partner Code	-
Mode de commande	Cuisinière ou boîtier de commande	Code EAN	7332543581344
Variante d'encastrement	à plat		
Fonctions	Indicateur de chaleur résiduelle		
Hauteur (mm)	40		
Largeur de l'appareil (mm)	576		
Profondeur de l'appareil (mm)	506		
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	560		
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	490		
Nombre de zones de cuisson	4		
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 265/170 mm, 2,4/1,5 kW		
arr. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 180 mm, 1,8 kW		
av. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 145 mm, 1,2 kW		
arr. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210/120 mm, 2,2/0,9 kW		
Tension réseau (V)	400V2-3		
Fusible (A)	3x16		
Poids net (kg)	7.04		
Numéro d'article / PNC	949 596 658		

