

**Cuisinez en toute confiance grâce à ce plan de cuisson vitrocéramique fiable**

Si vous souhaitez un plan de cuisson vitrocéramique simple, mais efficace, ne cherchez pas plus loin. Cet plan de cuisson est un atout fiable pour votre cuisine qui vous permet de cuisiner de façon créative en toute confiance.

GK56PCN Vitrocéramic comandée à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande

Caractéristiques du produit**Choisissez des articles de cuisson de tailles différentes grâce à cette zone de cuisson extensible**

Grâce à cette zone de cuisson extensible de votre plan de cuisson, vous pouvez profiter de la liberté et de la flexibilité d'utiliser des plats de tailles différentes.

Posez une table de cuisson neuve sans effort avec cette pièce de rechange spécialement conçue

Posez une table de cuisson neuve sans effort avec cette pièce de rechange spécialement conçue. Grâce à son cadre plus grand, le vide laissé par l'ancienne table est complètement dissimulé. Résultat : une installation facile et une intégration parfaite à votre plan de travail.

Le nettoyage de la plan de cuisson est facile grâce à sa surface en céramique

La surface en céramique spéciale de ce plan de cuisson est très facile à nettoyer. Les taches pouvant survenir lors de la cuisson sont facilement nettoyées: un coup de chiffon et votre plan de cuisson est à nouveau étincelante de propreté.

La table indique les zones qui restent chaudes après la cuisson grâce aux indicateurs de chaleur résiduelle

Ces indicateurs de chaleur résiduelle révèlent les zones qui restent chaudes même après avoir éteint la plan de cuisson. Cela vous évite de vous brûler lorsque vous nettoyez sa surface après avoir terminé de cuisiner. Une fonction pour assurer votre sécurité.

Caractéristiques techniques

Technologie de chauffage	Vitrocéramique	Numéro d'article / PNC	949 596 662
Type de construction:	avec cadre	Pays d'origine	DE
Mode de commande	Cuisinière ou boîtier de commande	Product Partner Code	-
Variante d'encastrement	à plat	Code EAN	7332543581382
Fonctions	Indicateur de chaleur résiduelle		
Hauteur de montage affleurant (mm)	0		
Hauteur (mm)	43		
Largeur de l'appareil (mm)	556		
Profondeur de l'appareil (mm)	516		
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	540		
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	500		
Nombre de zones de cuisson	4		
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 180/120 mm, 1,8/0,9 kW		
arr. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 180 mm, 1,8 kW		
av. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 145 mm, 1,2 kW		
arr. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210 mm, 2,3 kW		
Tension réseau (V)	400V2-3		
Fusible (A)	3x16		
Poids net (kg)	6.96		

