

**Gaz et convection pour un résultat parfait**

Avec notre four à gaz et convection, vous pouvez cuisiner en toute flexibilité au gaz ou à l'électricité. Grâce au ventilateur supplémentaire, vous obtenez des plats délicieux à la cuisson homogène, même lorsque vous utilisez les deux plaques ou le tournebroche pour rôtir vos aliments.

Caractéristiques du produit**Un four qui se nettoie seul pour que vous n'ayez pas à le faire**

La catalyse prévient l'accumulation de saleté et de graisse dans le four. Cette technologie autonettoyante se met en marche dès que la température du four atteint les 250° C et élimine tous les résidus de cuisine pour un nettoyage sans effort.

Des plats croustillants et savoureux grâce à notre grill

Avec notre fonction grill, préparez vos plats gratinés en un tournemain. Bacon croustillant à souhait ou délicieux toasts au fromage seront un jeu d'enfant.

Technologie d'allumage au gaz: la sécurité avant tout

Profitez des joies de la cuisine en toute sécurité grâce aux mécanismes développés par nos soins. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton et de le tourner pour allumer votre four. Si la flamme s'éteint pour quelque raison que ce soit, l'arrivée de gaz se coupe automatiquement.

Éclairage du four pour garder un œil sur vos plats

Grâce à l'éclairage intérieur de votre four à gaz, vous pourrez garder un œil sur vos plats. Cuisson des muffins, rôtisserie de vos pièces ou caramélisation de vos desserts: rien ne vous échappera.

Porte amovible en verre pour un nettoyage facile

Surveillez la levée de vos gâteaux ou le rôtissage de vos pièces grâce à la porte en verre facile à nettoyer. La porte interne est amovible. La cavité et la porte se nettoient donc sans grand effort.

- Peut être complété d'un dispositif de défournage
- Homologation SSIGE: 15-033-1
- Dispositif de sécurité d'allumage pour tous les foyers et le four
- Allumage électrique pour toutes les zones de cuisson et le four
- Gril à infrarouge enfichable électrique
- Tournebroche à moteur diagonal
- Voyant témoin pour le grill
- Nombre zones de cuisson: 4
- Feux moyens, av.G: 160 – 220mm / 2,0 – 0,45 kW
- Feux moyens, ar.G: 160 – 220mm / 2,0 – 0,45 kW
- Feux moyens, ar.D: 160 – 220mm / 2,0 – 0,45 kW
- Brûleur auxiliaire, av.D: 140-180mm / 1,0 - 0,33 kW

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Couleur | Acier inox avec antitracés de doigts | Eclairage intérieur | 1, lampe en haut |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ | Indice d'efficacité énergétique (EIEcavity) | 81.7 |
| Dimensions de montage (HxLxP, mm) | 600x560x600 | Consommation d'énergie conventionnelle (kWh/cycle) | 1.48 |
| Programmes / fonctions | Griller, Griller avec un tournebroche | Consommation d'énergie, air chaud/air pulsé (kWh/cycle) | 1.53 |
| Connectivity | Non | Puissance de la lampe (watts) | 40 |
| Nombre max. Puissance de raccordement totale (W) | 1780 | Mode de chauffage | Gaz |
| Catégorie de vapeur | Pas de vapeur | Catégorie | Four à gaz sous plan |
| Utilisation/affichage | Sélecteurs de fonctionnement rétractables | Poids brut (kg) | 41.5 |
| Volume utile de la chambre de cuisson (L) | 68 | Poids net (kg) | 40.5 |
| Type de nettoyage | Catalyse | Accessoires (inclus) | 2 plaques à gâteaux |
| Dimension appareil long./larg./haut. (cm) | 595x594x572 | Grilles | 1 acier chromé |
| Type de commande | Sélecteur de commande/commande rotative | Barrières latérales | Grid Runners with Stop; With Removable Catalytic Linings |
| Nombre max. Puissance nominale du gril (W) | 1700 | Longueur du câble (M) | 1.6 |
| Nombre max. Puissance nominale du four (W) | 2700 | Fiche d'alimentation | Connecteur suisse |
| Température (min. - max.) | 150°C - 250°C | Matériau intérieur | Émail Swiss Clean |
| Surface de cuisson utilisable (cm2) | 1424 | Nombre d'espaces de cuisson | 1 |
| | | Numéro d'article / PNC | 949 723 883 |
| | | Code EAN | 7332543824113 |
| | | Fusible (A) | 10 |
| | | Éléments chauffants | Cuisinière à gaz |
| | | Température de la porte (°C) | 40 |

PSGBOV180DE0000Z

