

**Protection optimale de tous vos aliments**

Le compartiment indépendant du réfrigérateur NaturaFresh crée les conditions adaptées à vos aliments. Vous pouvez ajuster le taux d'humidité et le compartiment peut être réglé sur 0 °C, la température idéale pour conserver le poisson ou la viande.

**Caractéristiques du produit****Des saveurs toujours parfaites avec MultiFlow**

Les aliments sont parfaitement conservés avec MultiFlow. La technologie maintient une température stable à l'intérieur du réfrigérateur pour empêcher vos ingrédients de se dessécher. Pour créer aussi un environnement idéal pour que vos aliments restent délicieux jusqu'à vos

**Fermeture de porte silencieuse et en douceur**

Profitez de charnières de porte spécialement conçues pour permettre d'éviter l'ouverture accidentelle des portes du réfrigérateur, susceptible de donner lieu à un gaspillage d'énergie et des aliments avariés en garantissant précision, sécurité et silence pendant et après

**La commande tactile électronique offre un accès facile aux fonctionnalités**

Régalez précisément la température et accédez facilement aux fonctionnalités du réfrigérateur grâce à l'affichage clair de la commande tactile électronique.

**Réfrigérateur sans odeur, grâce au filtre CleanAir**

Profitez d'un réfrigérateur sentant le frais grâce au filtre CleanAir. Notre filtre utilise du charbon pour neutraliser les fortes odeurs et protéger les arômes naturels de vos ingrédients.

**Faites de la place pour les grands articles avec FlexiShelf.**

Avec FlexiShelf, vous pouvez réorganiser l'intérieur de votre réfrigérateur comme vous le souhaitez. La clayette en verre amovible de mi-profondeur peut coulisser vers l'arrière, être entièrement étendue ou repliée à moitié pour laisser de la place aux produits plus grands. La

- Type de contrôle: Touche électronique
- Affichage de la température:
- Refroidissement rapides
- Congélation rapides
- Technologie de congélation:
- Éclairage: LED
- Nombre de tiroirs NaturaFresh™: 2, transparent
- Nombre d'étagères: 1 + 1 FlexiShelf
- Compartiment à beurre avec couvercle
- Nombre de compartiments de bouteilles: 1, avec decor
- Alarme de température: non
- Alarme d'ouverture de porte: optique, acoustique
- Montage sur porte fixe
- Porte avec SoftClosing

**Caractéristiques techniques**

|   |                         |                        |               |
|---|-------------------------|------------------------|---------------|
| Capacité utile totale (L)                 | 187                     | Fusible (A)            | 0.5           |
| Capacité utile du comp. réfrigérateur (L) | 114.3                   | Longueur du câble (M)  | 2.4           |
| Capacité utile 0° zone (L)                | 58.4                    | Poids net (kg)         | 49.5          |
| Capacité compart. 4* congélateur (L)      | 14.2                    | Pays d'origine         | IT            |
| Classe d'efficacité éner. (A-G)           | D                       | Numéro d'article / PNC | 923 795 022   |
| Bruit dB(A)                               | 37                      | Code EAN               | 7332543796601 |
| Classe de bruit (A-D)                     | C                       | Product Partner Code   | -             |
| Cons. d'énergie par an (kWh)              | 141                     |                        |               |
| Classe climatique                         | SN-N-ST                 |                        |               |
| Min. Température ambiante, °C             | 10                      |                        |               |
| Max. Température ambiante, °C             | 38                      |                        |               |
| Durée de stockage en cas de dysfonct. (h) | 11.3                    |                        |               |
| Porte                                     | à droite et réversibles |                        |               |
| Hauteur de l'appareil (mm)                | 1398                    |                        |               |
| Largeur de l'appareil (mm)                | 556                     |                        |               |
| Profondeur de l'appareil (mm)             | 549                     |                        |               |
| Hauteur (mm)                              | 1400                    |                        |               |
| Largeur d'encastrement (mm)               | 560                     |                        |               |
| Profondeur d'encastrement (mm)            | 550                     |                        |               |
| Tension réseau (V)                        | 220-240                 |                        |               |
| Fréquence (Hz)                            | 50                      |                        |               |
| Valeur de raccordement (W)                | 80                      |                        |               |

