



Liberté et souplesse de l'aménagement de la cuisine

Le Bridge avec eXTractor est une plaque à induction avec un puissant extracteur intégré pour une plus grande liberté d'aménagement de la cuisine. La fonction Bridge permet de combiner 2 zones de cuisson en une seule grande pour les ustensiles de cuisine comme les planchas.

Caractéristiques du produit

Liberté et souplesse de l'aménagement de la cuisine

Le Bridge avec eXTractor est une plaque à induction avec un puissant extracteur intégré pour une plus grande liberté d'aménagement de la cuisine. La fonction Bridge permet de combiner 2 zones de cuisson en une seule grande pour les ustensiles de cuisine comme les planchas.

Bridge : fusionnez deux zones pour des récipients plus grands

La fonction Bridge vous permet de fusionner deux zones de cuisson pour créer une plus grande surface avec un alignement automatique de la puissance. Parfait pour plus de flexibilité avec des récipients plus grands comme les planchas.

Ajustez facilement les réglages grâce aux comm. tactiles directes coulissantes

Ajustez les réglages facilement et confortablement grâce aux commandes tactiles. Elles vous permettent d'élever ou baisser la chaleur avec une précision absolue et immédiate. Ainsi, votre cuisson bénéficie de la chaleur précise au moment précis où vous en avez besoin. Effort minimal requis

Un filtre à graisse pour un air plus pur dans la cuisine

Capturez l'excès de graisse et les fumées avec le filtre à graisse. Ce filtre facile à retirer et à nettoyer garantit que l'air de votre cuisine reste frais et que votre ventilateur fonctionne de manière optimale plus longtemps. Le filtre peut être nettoyé dans le lave-vaisselle.

Un coup de main supplémentaire dans la cuisine avec Hob2Hood®

La fonction Hob2Hood® allume et régule automatiquement votre hotte en fonction de l'activité de votre plaque de cuisson. Ainsi, votre cuisine reste fraîche tandis que vous vous concentrez sur la cuisson.

- Type de montage: à fleur ou à plat
- Graphique des zones de cuisson discrètement imprimé
- Commande à curseur directe
- Zone de cuisson Bridge : à gauche
- Nombre de niveaux de cuisson : 9
- Zones de cuisson avec fonction PowerBoost
- Évacuation
- Niveaux de puissance: 3+Intensive
- Filtre à graisse métallique rond, lavable au lave-vaisselle

Caractéristiques techniques

Variante d'encastrement	à fleur ou à plat
Filtre métallique	2 filtres métalliques, lavables
Hauteur (mm)	205
Largeur de l'appareil (mm)	830
Profondeur de l'appareil (mm)	515
Débit d'air extrait niveau intensif (m ³ /h)	630
Puissance évacuation max. (m ³ /h)	500
Puissance évacuation min. (m ³ /h)	260
Puissance recyclage intensif (m ³ /h)	575
Puissance recyclage max. (m ³ /h)	465
Puissance recyclage min. (m ³ /h)	250
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	2300/3200W/210mm
ar. G: puissance / Ø zone de cuisson	2300/3200W/210mm
av. D: puissance / Ø zone de cuisson	1400/2500W/145mm
ar. D: puissance / Ø zone de cuisson	1800/2800W/180mm
Tension réseau (V)	220-240V/400V2N
Valeur de raccordement total (kW)	7350
Longueur du câble (M)	1.5
Pays d'origine	DE
Poids net (kg)	19.22

Numéro d'article / PNC	949 599 244
Code EAN	7332543868117
Product Partner Code	-

