



STEAMCARE RAFRAÎCHIT RAPIDEMENT TOUS VOS VÊTEMENTS, MÊME DÉLICATS, SANS AVOIR À EFFECTUER

SteamCare rafraîchit rapidement tous vos vêtements, même délicats, sans avoir à effectuer un cycle de lavage complet. La vapeur aide à réduire les plis* et à éliminer les odeurs**.

*Basé sur un test interne comparant la quantité de plis sur un tissu 100 % coton tissé avant et après un cycle SteamRefresh. **Basé sur un test externe comparant l'odeur de fumée de cigarette sur un tissu 100 % coton avant et après le cycle SteamRefresh.

Caractéristiques du produit

STEAMREFRESH. RAFRAÎCHISSEZ VOS VÊTEMENTS À LA VAPEUR ET ÉCONOMISEZ JUSQU'À 96 % D'EAU*

Le programme SteamRefresh d'une durée de 25 minutes est idéal pour les vêtements délicats et utilise moins d'eau que les cycles de lavage classiques.



*Test interne de consommation d'eau comparant le programme SteamRefresh avec le programme de lavage Délicat à 30 °C pour une charge de 1 kg.

PAR SIMPLE PRESSION D'UNE TOUCHE, SMARTSELECT AJUSTE LE LAVAGE EN FONCTION DE VOS BESOINS

Sélectionnez le cycle et ajustez l'intensité selon vos besoins. En fonction de votre choix, SmartSelect ajustera la durée et la température pour vous faire économiser de l'énergie, du temps et de l'eau*.



*Test interne comparant la durée, la consommation d'eau et d'énergie du programme SmartSelect standard, réglage coton à 40 °C, avec le programme SmartSelect Extra Light, réglage coton à 20 °C, pour une lessive de 4 kg.

QUICKCARE 69 MIN. POUR UN LAVAGE RAPIDE ET EFFICACE DE VOS TEXTILES MIXTES

QuickCare 69 min vous permet de laver efficacement vos vêtements en coton et en synthétique à 30 °C.



AVEC CONNECTED+, OBTENEZ DES CONSEILS PERSONNALISÉS EN TEMPS RÉELS

Connected+ vous permet d'associer votre machine à l'application AEG pour la contrôler à distance, suivre le cycle en temps réel et recevoir des conseils personnalisés en fonction de vos habitudes pour réaliser des économies d'énergie. Vous pouvez aussi associer une machine à



CAREDRUM. DOUX AVEC LES VÊTEMENTS

Prenez soin de vos vêtements et protégez-les avec le tambour CareDrum. Les vêtements glissent en douceur grâce à sa structure élevée amortissante et à ses batteurs optimisés.



- My Electrolux Care App / Connectivity
- Affichage du temps restant
- Chargement max. / programme
- Indicateur de surcharge
- Programmes de lavage: Coton, Linge délicat, Eco 40°C - 60°C, Hygiène, Jeans, Memory 1 / Favourite 1, Quickcare 69Min, Rapid 20 Min, Rincer, essorage/vidange, Sport, Facile d'entretien, Laine
- Programmes de lavage APP: Vapeur antiallergique, Baby, Linge de lit, Chemise d'affaires, Rideaux, Duvet, Duvet, Repassage facile, Toile, Nettoyage des machines, Pièce unique, Rapide, Outdoor, Cheveux d'animaux, Coussin, Chaussures de course, Soie, Vêtements de ski, Vêtements de football/rugby, Vapeur Cashmere, Steam Refresh, Linge de douche, Training Gear
- Fonction Rajout de linge
- Défroissage à la vapeur en fin de programme
- Capteur de poids
- Surveillance du niveau de la mousse
- Détection anti-balourd
- Sécurité enfants
- Profondeur d'encastrement requise, mm (avec E1WYHSK2): 649
- Système de protection contre les inondations AquaControl
- Tuyau d'arrivée AquaStop
- Tiroir-socle M1WYHPE3 (H: 32 cm)
- Kit de montage intermédiaire avec plateau E1WYHSK2

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|-------|------------------------|---------------|
| Capacité de lavage (kg) | 8.0 | Pays d'origine | IT |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G) | A | Numéro d'article / PNC | 914 485 006 |
| Maximum régime d'essorage (t/min) | 1600 | Code EAN | 7333394115184 |
| Classe d'efficacité de filage (A-G) | A | Product Partner Code | - |
| Durée du programme Eco (h:min) | 3:35 | | |
| Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh) | 42 | | |
| Cons. d'eau par cycle (L) | 42 | | |
| Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh) | 0.424 | | |
| Bruit dB(A) | 72 | | |
| Classe de bruit (A-D) | A | | |
| Hauteur de l'appareil (mm) | 847 | | |
| Largeur de l'appareil (mm) | 597 | | |
| Profondeur d'encastrement requise (mm) | 599 | | |
| Profondeur avec porte ouverte (Chargement frontal) (mm) | 1101 | | |
| Fréquence (Hz) | 50 | | |
| Valeur de raccordement (W) | 2100 | | |
| Fusible (A) | 10 | | |
| Tension réseau (V) | 230 | | |
| Tuyau d'évacuation (cm) | 145 | | |
| Tuyau pression G 3/4 (cm) | 150 | | |
| Longueur du câble (M) | 1.62 | | |
| Poids net (kg) | 79.5 | | |

