AEG

Lave-linge indépendant A A 8 kg 1600 rpm

AWA6GSI10





STEAMCARE RAFRAÎCHIT RAPIDEMENT TOUS VOS VÊTEMENTS, MÊME DÉLICATS, SANS AVOIR À EFFECTUER
SteamCare rafraîchit rapidement tous vos vêtements, même délicats, sans avoir à effectuer un cycle de lavage complet. La vapeur aide à réduire les plis* et à éliminer les odeurs**.

*Basé sur un test interne comparant la quantité de plis sur un tissu 100 % coton tissé avant et après un cycle SteamRefresh. **Basé sur un test externe comparant l'odeur de fumée de cigarette sur un tissu 100 % coton avant et après le cycle SteamRefresh.

Caractéristiques du produit



STEAMREFRESH. RAFRAÎCHISSEZ VOS VÊTEMENTS À LA VAPEUR ET ÉCONOMISEZ JUSQU'À 96 % D'EAU*
Le programme SteamRefresh d'une durée de 25 minutes est idéal pour les vêtements délicats et utilise moins d'eau que les cycles de lavage classiques.

*Test interne de consommation d'eau comparant le programme SteamRefresh avec le programme de lavage Délicat à 30 °C pour une charge de 1 kg.



PAR SIMPLE PRESSION D'UNE TOUCHE, SMARTSELECT AJUSTE LE LAVAGE EN FONCTION DE VOS BESOINS
Sélectionnez le cycle et ajustez l'intensité selon vos besoins. En fonction de votre choix, SmartSelect ajustera la durée et la température pour vous faire économiser de l'énergie, du temps et de l'eau*.

*Test interne comparant la durée, la consommation d'eau et d'énergie du programme SmartSelect standard, réglage coton à 40 °C, avec le programme SmartSelect Extra Light, réglage coton à 20 °C, pour une lessive de 4 kg.



QUICKCARE 69 MIN. POUR UN LAVAGE RAPIDE ET EFFICACE DE VOS TEXTILES MIXTES
QuickCare 69 min vous permet de laver efficacement vos vêtements en coton et en synthétique à 30 °C.



MISES À JOUR EN TEMPS RÉEL ET CONSEILS PERSONNALISÉS AVEC CONNECTED +
Avec Connected +, connectez votre appareil à l'app AEG pour le piloter à distance, suivre son statut en temps réel et profiter de conseils pour lancer vos lessives aux heures creuses. Associez aussi votre lave-linge et votre sèche-linge pour gagner du temps grâce aux programmes



CAREDRUM. DOUX AVEC LES VÊTEMENTS
Prenez soin de vos vêtements et protégez-les avec le tambour CareDrum. Les vêtements glissent en douceur grâce à sa structure élevée amortissante et à ses batteurs optimisés.

- My Electrolux Care App / Connectivity
- Affichage du temps restant
- Chargement max. / programme
- Indicateur de surcharge
- Programmes de lavage: Coton, Linge délicat, Eco 40°C - 60°C, Hygiène, Jeans, Memory 1 / Favourite 1, Quickcare 69Min, Rapid 20 Min, Rincer, essorage/vidange, Sport, Facile d'entretien, Laine
- Programmes de lavage APP: Nettoyage des machines, Pièce unique, Rapide, Outdoor, Cheveux d'animaux, Coussin, Chaussures de course, Soie, Vêtements de ski, Vêtements de football/rugby, Vapeur Cashmere, Steam Refresh, Linge de douche, Training Gear, Vapeur antiallergique, Baby, Linge de lit, Chemise d'affaires, Rideaux, Duvet, Duvet, Repassage facile, Toile
- Fonction Rajout de linge
- Défroissage à la vapeur en fin de programme
- Capteur de poids
- Surveillance du niveau de la mousse
- Détection anti-balourd
- Sécurité enfants
- Profondeur d'encastrement requise, mm (avec E1WYHSK2): 649
- Tuyau d'arrivée AquaStop
- Tiroir-socle M1WYHPE3 (H: 32 cm)
- Kit de montage intermédiaire avec plateau E1WYHSK2

Lave-linge indépendant A A 8 kg 1600 rpm

AWA6GSI10

Caractéristiques techniques

Capacité de lavage (kg)	8.0	Pays d'origine	IT
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A	Numéro d'article / PNC	914 485 006
Maximum régime d’essorage (t/min)	1600	Code EAN	7333394115184
Classe d'efficacité de filage (A-G)	A	Product Partner Code	-
Durée du programme Eco (h:min)	3:35		
Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh)	42		
Cons. d'eau par cycle (L)	42		
Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh)	0.424		
Bruit dB(A)	72		
Classe de bruit (A-D)	A		
Hauteur de l'appareil (mm)	847		
Largeur de l'appareil (mm)	597		
Profondeur d’encastrement requise (mm)	599		
Profondeur avec porte ouverte (Chargement frontal) (mm)	1101		
Fréquence (Hz)	50		
Valeur de raccordement (W)	2100		
Fusible (A)	10		
Tension réseau (V)	230		
Tuyau d’évacuation (cm)	145		
Tuyau pression G 3/4 (cm)	150		
Longueur du câble (M)	1.62		
Poids net (kg)	79.5		

