Special Edtion Lave-linge indépendant A B 9 kg 1400 rpm

WAGLMO500



Le cycle Odermatt Speed 49 min nettoie vite, en profondeur, même à 30 °C*
Économe en énergie* et puissant, le programme Odermatt Speed 49 min est idéal pour les lavages quotidiens. Rapide comme le champion de ski suisse Marco Odermatt, il lave cotons et synthétiques ensemble à 30 °C en seulement 49 minutes, pour une performance optimale contre les taches**.

*Selon un test interne comparant la consommation d'énergie du programme coton à 40 °C avec le cycle Odermatt Speed 49 min. **Selon un test externe sur l'élimination de 50 taches ménagères avec le programme Odermatt Speed 49 min 30 °C avec une charge de 5 kg

Caractéristiques du produit

Le bac UniversalDose active les PODS® 60% plus vite*
UniversalDose est un compartiment conçu pour les PODS® qui utilise des jets d'eau pour ramollir, percer et dissoudre entièrement les PODS®, pour une activation 60 % plus rapide que dans le tambour. Une meilleure puissance pour retirer les taches en lavage à froid ou cycle court d'une heure.*

*Test interne effectué en utilisant un programme coton 30 °C une heure, et en comparant un PODS® placé dans le compartiment UniversalDose et un PODS® placé dans le tambour



La vapeur au lieu du lavage: en 25 minutes seulement. Avec 96% d'eau en moins*.
Le programme vapeur réduit les plis** des vêtements en seulement 25 minutes en utilisant 96% d'eau en moins* par rapport à un cycle de lavage normal. Parfait même pour les tissus délicats.

*Sur la base de test interne avec une charge de 1 kg, programme vapeur comparé au programme délicat.

**Sur la base d'une méthode de test interne mesurant la quantité de plis sur un tissu en 100% coton tissé a

PreciseWash permet d'économiser jusqu'à 40 % de temps, d'énergie et d'eau*
La technologie PreciseWash détecte automatiquement la charge pour ajuster le cycle de lavage, ce qui permet d'économiser jusqu'à 40 % de temps, d'énergie et d'eau* et garantit un traitement optimal pour chaque vêtement.

*Test interne de consommation de temps, d'eau et d'énergie d'un cycle Coton à 30 °C optimisé avec PreciseWash pour une charge de 1 kg par rapport à la charge maximale.

Le programme d'hygiène élimine plus de 99.99% des bactéries et virus
Le programme d'hygiène certifié par Swissatestest un cycle de lavage haut-performance qui élimine plus de 99,99 % des bactéries et virus des vêtements. En maintenant votre température de lavage au-dessus de 60 °C, vous pouvez également réduire les allergènes.

* Testé pour le Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa et le bactériophage MS2 dans le cadre d'un test externe réalisé par Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Réf. du rapport de test 202120117)

La structure lisse du tambour care est encore plus douce pour vos tissus*
Le tambour Care permet aux vêtements de glisser en douceur grâce à sa structure élevée amortissante et à ses batteurs optimisés. Une fine couche d'eau couvre les cavités pendant le lavage. Offrant ainsi à vos tissus une expérience de lavage encore plus douce.

*Tests internes effectués en comparant le tambour Care au tambour ProTex d'Electrolux.

- Écran LED extra-large
- Affichage du temps restant
- Surveillance du niveau de la mousse
- Détection anti-balourd
- Sécurité enfants
- Tuyau d'arrivée AquaStop

Special Edtion Lave-linge indépendant A B 9 kg 1400 rpm

WAGLMO500

Caractéristiques techniques

Capacité de lavage (kg)	9.0	Pays d'origine	IT
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A	Numéro d'article / PNC	914 505 420
Maximum régime d’essorage (t/min)	1400	Code EAN	7333394133904
Classe d'efficacité de filage (A-G)	B	Product Partner Code	-
Durée du programme Eco (h:min)	3:48		
Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh)	34		
Cons. d'eau par cycle (L)	49		
Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh)	0.344		
Bruit dB(A)	72		
Classe de bruit (A-D)	A		
Hauteur de l'appareil (mm)	847		
Largeur de l'appareil (mm)	597		
Profondeur d’encastrement requise (mm)	660		
Profondeur avec porte ouverte (Chargement frontal) (mm)	1101		
Fréquence (Hz)	50		
Valeur de raccordement (W)	2100		
Fusible (A)	10		
Tension réseau (V)	230		
Tuyau d’évacuation (cm)	145		
Tuyau pression G 3/4 (cm)	150		
Longueur du câble (M)	1.62		
Poids net (kg)	82.5		

