




### LAVAGE OPTIMISÉ GRÂCE À LA TECHNOLOGIE DE DÉTECTION DE LA CHARGE


Le lave-linge SensiCare détecte la taille de la charge et ajuste le temps, l'eau et l'énergie pour chaque charge, à partir d'un kilo jusqu'à une charge complète.

## Caractéristiques du produit



### RÉDUISEZ LE TEMPS DE LAVAGE GRÂCE À TIME MANAGER®

Lavez vos vêtements avec la fonctionnalité Time Manager® en 4 étapes et terminez les cycles de lavage en moins de temps.



### LAVAGE RAPIDE, POUR DES RÉSULTATS RAPIDES

Le programme Rapid vous permet de laver rapidement vos vêtements pour un nettoyage léger. Vous pouvez laver 1,5 kg de linge en seulement 14 minutes.



### MOTEUR INVERTER+. DURABLE ET ÉCONOME EN ÉNERGIE

Profitez plus longtemps du lavage durable avec le Moteur Inverter+. Pensé pour une consommation d'énergie basse grâce à la technologie de moteur à aimant permanent.



### LE PROGRAMME VAPEUR HYGIÈNE ÉLIMINE PLUS DE 99,99 % DES BACTÉRIES ET DES VIRUS\*

Notre programme Vapeur Hygiène certifié Swisstest allie un cycle de lavage et de vapeur pour éliminer plus de 99,99 % des bactéries et des virus\* à plus de 60 °C. Il permet également de réduire les allergènes, les pollens pour du linge plus sain et plus propre.

\*Testé pour le staphylocoque doré, les enterococcus faecium, le candida albicans, le bacille pyocyanique et les bactériophages MS-2 par l'institut indépendant Swisstest Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test n° 202120117)

- Écran LED extra-large
- Affichage du temps restant
- Chargement max. / programme
- Indicateur de surcharge
- Programmes de lavage: Linge délicat, Duvet, Eco 40°C - 60°C, Hygiène, Jeans, Outdoor, Lavage rapide 14min, Rincer, Soie, essorage/vidange, Sport, Facile d'entretien, Laine, Coton
- Fonction Rajout de linge
- Défroissage à la vapeur en fin de programme
- Capteur de poids
- Surveillance du niveau de la mousse
- Détection anti-balourd
- Sécurité enfants
- Profondeur d'encastrement requise, mm (avec E1WYHSK2): 626
- Système de protection contre les inondations AquaControl
- Tuyau d'arrivée AquaStop
- Tiroir-socle M1WYHPE3 (H: 32 cm)
- Kit de montage intermédiaire avec plateau E1WYHSK2

## Caractéristiques techniques

Capacité de lavage (kg)	8.0	Pays d'origine	PL
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A	Numéro d'article / PNC	914 931 059
Maximum régime d'essorage (t/min)	1400	Code EAN	7333394112480
Classe d'efficacité de filage (A-G)	B	Product Partner Code	-
Durée du programme Eco (h:min)	3:25		
Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh)	47		
Cons. d'eau par cycle (L)	43		
Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh)	0.471		
Bruit dB(A)	75		
Classe de bruit (A-D)	B		
Hauteur de l'appareil (mm)	847		
Largeur de l'appareil (mm)	596		
Profondeur d'encastrement requise (mm)	576		
Profondeur avec porte ouverte (Chargement frontal) (mm)	1016		
Fréquence (Hz)	50		
Valeur de raccordement (W)	1900		
Fusible (A)	10		
Tension réseau (V)	230		
Tuyau d'évacuation (cm)	145		
Tuyau pression G 3/4 (cm)	150		
Longueur du câble (M)	1.8		
Poids net (kg)	69.5		

