

**Rayonnage idéal. Visibilité haut de gamme**

Mettez en valeur toute votre collection de vins avec Perfect Shelving. Le rayonnage extensible en bois haut de gamme est conçu avec un espacement idéal pour accueillir toutes les bouteilles principales de 750 ml, même votre champagne préféré, sans égratigner les étiquettes.

Caractéristiques du produit**Conservation idéale du vin avec Single-Zone Pro**

Idéale pour conserver tous les cépages à court ou à long terme, la cave à vin Single Zone Pro peut être réglée à n'importe quelle température entre 5 et 20 °C.

Protégez vos vins avec Cellar Pro 5 Fundamentals

Offrez à vos vins les conditions idéales pour se bonifier grâce à notre cave à vin Cellar Pro 5 Fundamentals : température stable, humidité élevée, zone de stockage sombre sans UV, qualité de l'air et environnement non vibratoire

Éclairage LED ide. Éclairage idéal pour votre vin

L'éclairage LED latéral vous permet de créer et de contrôler l'éclairage idéal pour votre collection de vin, vous offrant une visibilité complète sur chaque étagère.

- Commande électronique avec TouchControl et affichage numérique de la température
- Clayettes en bois sur rails télescopiques: 4
- Disposition des bouteilles dans le sens longitudinal et transversal
- Ventilation: Dynamic Air
- Voyants LED placés en haut
- Eclairage à LED en mode de fonctionnement continu commutable
- Ouverture de porte: Système push / push sans poignée
- Alarme température: optique

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité éner. (A-G)	G
Number of zones	1
Quantité de bouteilles (0.75L)	18
Min. Température ambiante, °C	10
Eclairage du compartiment de réfrigération	Voyants LED
Total Unfrozen Volume (l)	56
Classe de bruit (A-D)	C
Cons. d'énergie par an (kWh)	139
Classe climatique	SN-N-ST
Bruit dB(A)	38
Installation	Encastrable
Storage Volume WINE STORAGE Compartment	56.2
Couleur	miroir noir
Longueur du câble (M)	1.8
Poids net (kg)	30
Poids brut (kg)	31
Installation Type	Bi Wide Door
Porte	à droite et réversibles
Fiche d'alimentation	Connecteur suisse
Fréquence (Hz)	50
Product Partner Code	-
Position des commandes	Internal base Cabinet liner
Capacité utile totale (L)	56

Max. Température ambiante, °C	38
Hauteur de l'appareil (mm)	818
Largeur de l'appareil (mm)	295
Profondeur de l'appareil (mm)	573
Hauteur (mm)	820
Largeur d'encastrement (mm)	300
Profondeur d'encastrement (mm)	560

 Unterbau Weinschrank
 WKU30SSP
